

Relais double contact radiocommandé DoubleSwitch

Code : 24077

Dimension Engineering

Ce relais est la version du BattleSwitch avec un double contact en sortie ce qui vous permet de commuter deux appareils utilisant deux tensions différentes.

24,08 €_{HT}

28,90 €_{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Ce relais est la version du BattleSwitch avec un double contact en sortie ce qui vous permet de commuter deux appareils utilisant deux tensions différentes. Il est commandé par une radiocommande de modélisme et se raccorde simplement sur un canal du récepteur. Il permet de commander une charge en toute sécurité jusque 240 Vac (isolation galvanique).

Selon le canal utilisé, vous pourrez commander le relais par les sticks ou par un interrupteur de la télécommande.

La LED de statut clignote si le signal radio est trop faible.

Elle s'allume en continu lorsque le relais est activé et vice-versa.

Caractéristiques:

- alimentation: 3,5 à 5,5 Vcc
- consommation: 30 mA
- sortie relais: 8 A/12 Vcc ou 8 A/240 Vac
- résistance de contact: 100 milliohm
- indication de statut par Led
- ne convient pas pour des charges inductives
- dimensions: 52 x 26 x 17 mm
- poids: 25 gr

Ressources

- [Fiche technique en anglais](#)