

Motoréducteur MFA 918D10241

Code : 24888

MFA

Modèle conçu pour le modélisme et les applications industrielles légères, équipé d'un moteur 3 pôles à paliers en bronze. Alimentation: 1,5 à 3 Vcc. Vitesse de sortie: 9 t/min à 3 Vcc.

13,50 €_{HT}

16,20 €_{TTC}

Description

Modèle conçu pour le modélisme et les applications industrielles légères, équipé d'un moteur 3 pôles à paliers en bronze. Le réducteur en acier et laiton assure le transfert du couple vers l'axe de sortie.

Caractéristiques:

- Moteur: RE280
- Alimentation: 1,5 à 3 Vcc
- Consommation à vide: 0,16 A à 3 Vcc
- Consommation en charge: 0,85 A à 3 Vcc
- Réduction: 1024:1
- Vitesse:
 - 4,5 t/min à 1,5 Vcc
 - 9 t/min à 3 Vcc
- Couple: 1,5 kg.cm
- Charge radiale maxi: 300 gf
- Charge axiale maxi: 200 gf
- Diamètre de l'axe: 4 mm (avec méplat)
- Embase de fixation: 32 x 30 mm
- Dimensions: Ø28 x 72 mm
- Poids: 88 g

Référence MFA: 918D10241/1