

Solénoïde 12 Vcc LS3830BD

Code : 25199

Solénoïde linéaire à châssis ouvert de type PULL+PUSH caractérisé par une force de départ inférieure à la force finale.

32,92 €_{HT}

39,50 €_{TTC}

Description

Solénoïde linéaire à châssis ouvert de type **PULL+PUSH** caractérisé par une force de départ inférieure à la force finale (voir courbes). Il faut donc utiliser un facteur de sécurité lors du dimensionnement du solénoïde (1,5 environ).

Deux catégories sont à distinguer: les solénoïdes continus (ils peuvent être alimentés en permanence) et les solénoïdes intermittents (leur temps d'activation est limité pour éviter une surchauffe trop importante).

*Les modèles **BZ** sont de type PULL: le plongeur rentre dans la bobine lorsque l'alimentation est appliquée/pas de ressort de rappel.*

*Les modèles **BD** sont de type PUSH-PULL: ils sont équipés d'un ressort de rappel et d'une tige de poussée à l'arrière.*

Applications: robotique, verrous de portes, distributeurs automatiques, etc.

Caractéristiques:

- Alimentation: 12 Vcc
- Puissance: 16 W
- Force de maintien: 5,60 kg
- Force de départ: 0,20 kg
- Rapport cyclique: 50%
- Impulsion maxi: 150 secondes
- Fonctionnement: PULL+PUSH
- Raccordement: fils de 200 mm
- Dimensions: 64 x 38 x 30 mm
- Fixation: filetage M3
- Poids: 363 g