

Commande de servo haute résolution 1066_1B

Code : 25454

Phidgets

Ce module se raccorde directement sur un port USB d'un PC et contrôle la position, vitesse et accélération d'un servomoteur (non inclus, alimenté directement à partir du port USB).

34,12 €_{HT}

40,95 €_{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Ce module se raccorde directement sur un port USB d'un PC et contrôle la position, vitesse et accélération d'un servomoteur (non inclus, alimenté directement à partir du port USB (cordon à prévoir).

Une mesure du courant consommé par le moteur permet de déterminer s'il n'est pas connecté ou s'il est bloqué.

Remarque : le cordon mini-USB est à prévoir séparément, voir articles conseillés.

Caractéristiques:

- Alimentation: via port mini-USB (cordon inclus)
- Consommation maxi: 500 mA
- Tension moteur: 5 Vcc
- Conso maxi moteur: 450 mA
- Impédance de sortie: 600 ohms
- Durées d'impulsions: 83,3 ns à 2,73 ms
- Résolution:
 - position: 15 bits
 - vitesse: 14 bits
 - accélération: 14 bits
- Servo conseillé: HS422
- Dimensions: 40 x 36 x 20 mm.
- Module prêt à l'emploi.

Référence Phidgets: [1066_1B](#)

Ressources

- [Mode d'emploi](#)
- [Possibilités de programmation](#)
- [Ressources de programmation](#)
- [Phidget22 API](#)