

Alimentation AD55A

Code : 14970

Meanwell

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage avec sortie 13,8 Vcc et chargeur de batterie.

38,83 €_{HT}

46,60 €_{TTC}

Description

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage avec sortie 13,8 Vcc et chargeur de batterie. Protection contre les décharges profondes de l'accu.

Remarque: l'utilisation de cette alimentation professionnelle nécessite certaines précautions. Elle doit être installée dans un boîtier ou une armoire électrique en respectant les normes en vigueur et ne doit pas être accessible lors de son utilisation.

Tension d'entrée: 100 à 240 Vac.

Tension de sortie:

- alimentation: 13,8 Vcc (12 - 14,5 Vcc)

- chargeur batterie: 13,4 Vcc

Intensité:

- alimentation: 3,5 A

- chargeur: 0,23 A

Précision: $\pm 1\%$.

Régulation: $\pm 0,5\%$.

Ondulation: 100 mVpp.

Ajustement de la tension de sortie par potentiomètre: $\pm 10\%$

Protection: contre les surcharges, surtensions et surchauffes.

Visualisation par led verte.

Température de service: -10°C à $+60^{\circ}\text{C}$

Sorties et entrée sur borniers à vis

Dimensions: 159 x 98 x 38 mm.

Poids: 440 g.

Normes de sécurité: UL60950 - TUV EN60950-1

Normes EMI: EN55022 classe B

Normes EMS: EN61000-4-2,3,4,5 - ENV50204 - EN55024