

Alimentation NDR-240-24

Code : 14443

Meanwell

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage à fixation sur rail DIN.

58,17 €_{HT}

69,80 €_{TTC}

Description

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage à fixation sur rail DIN.

Remarque: l'utilisation de cette alimentation professionnelle nécessite certaines précautions. Elle doit être installée dans un boîtier ou une armoire électrique en respectant les normes en vigueur et ne doit pas être accessible lors de son utilisation.

- Tension d'entrée: 90 à 264 Vac/2,6 A
- Tension de sortie: 24 Vcc (24 à 28 Vcc)
- Intensité: 10 A
- Précision: $\pm 1\%$
- Régulation: $\pm 1\%$
- Ondulation: 150 mVpp
- Rendement: 88,5 %
- Protection: contre les surcharges, surtensions et surchauffes
- Visualisation par led verte
- Température de service: -20°C à +70°C
- Humidité relative de service: 20 à 95% HR
- Dimensions: 63 x 125,2 x 113,5 mm
- Poids: 1 kg
- Sortie et entrée sur bornier à vis

Normes de sécurité: UL508 - TUV EN60950-1

Normes EMI: EN55032 - EN61204-3 classe B - EN61000-3-2,3

Normes EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 - EN55024 - EN61000-6-2 - EN61204-3

Fiche technique en anglais.