

Alimentation HDR30-5

Code : 14908

Meanwell

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage à fixation sur rail DIN.

16,58 €_{HT}

19,90 €_{TTC}

Description

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage à fixation sur rail DIN.

Remarque: l'utilisation de cette alimentation professionnelle nécessite certaines précautions. Elle doit être installée dans un boîtier ou une armoire électrique en respectant les normes en vigueur et ne doit pas être accessible lors de son utilisation.

Tension d'entrée: 100 à 240 Vac/0.88 A

Tension de sortie: 5 Vcc (4,4 - 5,5 Vcc)

Intensité: 3 A

Précision: ± 2%

Régulation: ± 1%

Ondulation: 80 mVpp

Rendement: 82%

Protection: contre les surcharges, surtensions et les courts-circuits

Visualisation par led bleue

Température de service: -30°C à +70°C

Humidité relative de service: 20 à 90% HR

Dimensions: 90 x 35 x 54,5 mm

Poids: 120 gr

Sortie et entrée sur bornier à vis

Normes de sécurité: UL508 - TUV EN60950-1

Normes EMI: EN55032 classe B

Normes EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 - EN55024 - EN55035 - EN61000-6-2 - EN61204-3

Fiche technique en anglais.