

# Multimètre digital DVM855

Code : 14543

Velleman

---

Multimètre de petites dimensions à  
affichage LCD 4000 points rétroéclairé.

23,08 €<sub>HT</sub>

**27,70 €<sub>TTC</sub>**

dont 0,02 € d'éco-part

## Description

Multimètre de petites dimensions à affichage LCD 4000 points rétroéclairé.  
Sélection de calibres automatique ou manuelle.  
Arrêt automatique.  
Indication de pile faible.  
Fonction data hold et mesure relative.

Livré avec 2 piles AAA, cordons de mesure, gaine antichocs et mode d'emploi.

## Caractéristiques:

- Test de diodes
- Test de continuité
- Capacimètre (ne convient pas pour mesures de lignes)
- Rapport cyclique
- Mesure de température
- Fréquencemètre
- Alimentation: 2 x piles AAA 1,5 Vcc (incluses)
- T° de service: 0 à 40°C
- Dimensions: 138 x 74 x 30 mm
- Poids: 120 gr
- Fusibles:
  - F0,5 A / 500 V 5 x 20 mm
  - F10A / 500 V 5 x 20 mm
- CAT II 500 V / CAT III 300 V

Fonction	Gammes	Précision maxi	Résol. maxi
Ucc	400mV - 4V - 40V - 400V - 500 V	±0.8% + 2 digits	0,1 mV
Uac	4V - 40V - 400V - 500 V	±1,2% + 3 digits	1 mV
Icc	400µA - 4mA - 40mA - 400mA - 4A - 10A	±2,0% + 2 digits	0,1 µA
Iac	400µA - 4mA - 40mA - 400mA - 4A - 10A	±2,5% + 2 digits	0,1 µA
R	400ohms - 4k - 40k - 400k - 4M - 40M	±1,5% + 3 digits	0,1 ohm
C	400ohms - 4k - 40k - 400k - 4M - 40M	±5% + 10 digits	10 pF
Rcycl.	51,2nF-512nF-5,12µF-51,2µF-100µF	±5% + 10 digits	-
F	0,1 % à 99,9 %	±2,0% + 2 digits	0,01 Hz
F(suite)	5,12Hz-51,2Hz-512Hz-5,12kHz-51,2kHz-512kHz-5,12MHz	±0,1% + 5 digits	10 Hz
		±0,1% + 5 digits	

## Ressources

- [Fiche technique](#)