

Motoréducteur + encodeur FIT0520

Code : 35840

DFRobot

Motoréducteur 6 Vcc avec un rapport de réduction de 20:1 équipé d'un encodeur à quadrature convenant parfaitement aux projets robotiques.

17,92 €_{HT}

21,50 €_{TTC}

Description

Motoréducteur 6 Vcc avec un rapport de réduction de 20:1 équipé d'un encodeur à quadrature convenant parfaitement aux projets robotiques.

Ce motoréducteur est livré avec un cordon de raccordement avec connecteur 6 broches (fils dénudés à l'autre extrémité).

Caractéristiques:

- Alimentation: 6 Vcc
- Consommation sous 6 Vcc:
 - à vide: 0,1 A
 - bloqué: 2,7 A
- Couple de blocage: 3,6 kg.cm
- Rapport de réduction: 20:1
- Vitesse de rotation à vide: 300 tr/min à 6 Vcc
- Alimentation encodeur: 3,3 ou 5 Vcc
- Encodeur:
 - 11 impulsions par tour de moteur
 - 224,4 impulsions par tour en sortie du réduction
- Dimensions: Ø24,4 x 50 mm
- Dimensions de l'axe: Ø4 x 8 mm avec méplat
- Poids: 96 g
- Référence DFRobot: [FIT0520](#)

Ressources

- [Fiche technique](#)