Motoréducteur + encodeur FIT0522

Code: 35842

DFRobot

Motoréducteur 6 Vcc avec un rapport de réduction de 75:1 équipé d'un encodeur à quadrature convenant parfaitement aux projets robotiques.

17,92 €нт

21,50 € ттс

Description

Motoréducteur 6 Vcc avec un rapport de réduction de 75:1 équipé d'un encodeur à quadrature convenant parfaitement aux projets robotiques.

Ce motoréducteur est livré avec un cordon de raccordement avec connecteur 6 broches (fils dénudés à l'autre extrémité).

Caractéristiques:

Alimentation: 6 Vcc

Consommation sous 6 Vcc:

- à vide: 0,13 A- bloqué: 3 A

Couple de blocage: 6,5 kg.cm

Rapport de réduction: 75:1

Vitesse de rotation à vide: 100 tr/min à 6 Vcc

Alimentation encodeur: 3,3 ou 5 Vcc

Encodeur:

- 11 impulsions par tour de moteur

- 823,1 impulsions par tour en sortie du réduction

Dimensions: Ø 24,4 x 54 mm

Dimensions de l'axe: Ø4 x 8 mm avec méplat

Poids: 96 g

Référence DFRobot: <u>FIT0522</u>

Ressources

- Fiche technique