

Chargeur 2, 6 et 12 Vcc AL600Plus

Code : 14935

H-Tronic

Chargeur intelligent H-Tronic AL600Plus avec microcontrôleur prévu pour des accumulateurs au plomb de 2, 6 et 12 Vcc.

24,92 €_{HT}

29,90 €_{TTC}

dont 0,08 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Chargeur intelligent H-Tronic AL600Plus avec microcontrôleur prévu pour des accumulateurs au plomb de 2, 6 et 12 Vcc. Le courant de charge s'adapte en fonction de la batterie à recharger (300 mA pour 2 et 6 Vcc / 600 mA pour 12 Vcc).

- La sélection de la tension de charge de l'accu se fait via un inverseur (2, 6 et 12 Vcc).
- Détection automatique de la fin de charge et adaptation du courant de charge.
- Test de la batterie avant la charge avec détection de défaut.
- Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Ce chargeur commute sur une charge d'entretien en fin de cycle.

Connectique :

Sortie sur pinces crocodiles.

Entrée sur cordon avec prise secteur.

Caractéristiques :

- Alimentation : 230 Vac
- Consommation maxi : 27 W
- Accus plombs : 2 Vcc, 6 Vcc et 12 Vcc (1,2 à 100 Ah)
- Courant de charge maxi :
 - 0,6 A pour accu 12 Vcc
 - 0,3 A pour accu 2 et 6 Vcc
- Normes : CE 89/336/EWG
- Température de service : -25 à 40 °C
- Dimensions : 95 x 70 x 55 mm
- Poids : 550 g

Référence H-Tronic : [AL 600 Plus](#)