

Chargeur 12 Vcc 3 en 1 HTDC5000

Code : 14937

Chargeur intelligent 3 en 1 H-tronic HTDC5000 avec microcontrôleur prévu pour des accumulateurs au plomb de 12 Vcc.

88,29 €_{HT}

105,95 €_{TTC}

dont 0,08 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Chargeur intelligent 3 en 1 H-tronic HTDC5000 avec microcontrôleur prévu pour des accumulateurs au plomb de 12 Vcc. Ce chargeur permet l'entretien, le test et le chargement des batteries.

- Afficheur LCD et LEDs d'indication permettant une visualisation rapide du mode de fonctionnement et également de l'état de l'accu.
- Détection automatique de la fin de charge et commutation en charge d'entretien.
- Protection contre les inversions de polarités et les courts-circuits.

Connectique :

Sortie sur pinces crocodiles.

Entrée sur cordon avec prise secteur.

Caractéristiques :

- Alimentation : 230 Vac
- Consommation maxi : 80 VA
- Courant de charge :
 - 1 A pour batterie de 5 à 15 Ah
 - 2,5 A pour batterie de 15 à 30 Ah
 - 5 A pour batterie de 30 à 100 Ah
- Afficheur multifonction à rétroéclairage bleu :
 - tension actuelle de la batterie
 - courant de charge
 - capacité
- 8 LEDs d'indication : alimentation, erreur, polarité inversée, charge, test, entretien et charge complète
- Normes : CE 89/336/EWG
- Température de service : -15 à 40 °C
- Dimensions : 205 x 125 x 100 mm
- Poids : 980 g

Référence H-Tronic : HTDC5000