Télécommande HF 1 canal HT1S

Code : 01700

H-Tronic

Télécommande HF 868.35 MHz à code tournant disposant d'un canal d'émission. Cet émetteur est compatible avec les récepteurs 1 canal HT1E et 3 canaux HT3E.

19,58 €_{HT}

23,50 €_{TTC}

dont 0,08 € d'éco-part

Description

Télécommande HF 868.35 MHz à code tournant disposant d'un canal d'émission. Cet émetteur est compatible avec les récepteurs 1 canal [HT1E](#) et 3 canaux [HT3E](#).

Indication de fonctionnement par LED. Livrée avec pile CR2032.

Remarques :

- Attention, cette télécommande 1 canal est prévue pour une utilisation avec le module HT1E. Elle est cependant compatible avec le module HT3E mais ne peut commander qu'un canal sur les trois disponibles.

- Pour des raisons de réglementation aérienne, ce produit ne peut pas être exporté.

Caractéristiques:

- Alimentation: 3 Vcc via pile CR2032 incluse
- Consommation:
  - en émission: 18 mA
  - au repos: < 100 nA
- Portée: 150 m maximum (terrain dégagé).
- Fréquences compatibles: 868.35 / 869.05 / 869.55 MHz
- Modulation: GFSK
- Dimensions: 57 x 35 x 11 mm

Référence H-Tronic: [HT1S](#)

Ressources

- [Fiche technique](#)