

Imprimante thermique USB DFR0503-EN

Code : 36342

DFRobot

Imprimante thermique miniature pour montage sur panneau comportant une interface série pour une communication avec un microcontrôleur.

40,83 €_{HT}

49,00 €_{TTC}



Description

Imprimante thermique miniature pour montage sur panneau. Cette imprimante comporte une interface série pour une communication avec un microcontrôleur. Elle comporte également un port mini-USB (cordon inclus) pour une communication simplifiée avec un PC.

Cette imprimante thermique matricielle supporte l'impression de textes, de graphiques, de code-barres 1D, de QR Codes et de courbes sur une largeur de 48 mm.

Elle est livrée avec la visserie nécessaire au montage sur panneau et avec un rouleau de papier.

Remarque: cette imprimante n'est pas compatible avec les rouleaux de papier thermique 32529.

Caractéristiques:

- Alimentation: 5 à 9 Vcc/2 A (non incluse)
- Interface: TTL et USB
- Résolution: 203 dpi (8 pts/mm - 384 pts par ligne)
- Largeur papier: 58 mm \pm 0,5 mm
- Diamètre du rouleau: 30 mm (1 x rouleau inclus)
- Largeur impression: 48 mm
- Vitesse d'impression: environ 60 mm/sec
- Taille caractères: 12 x 24 pts ou 24 x 24 pts
- Compatibilité USB: Windows Xp et plus récent (driver nécessaire, voir fiche technique)
- Dimensions: 82 x 58 x 44 mm
- Découpe: 77 x 53 mm
- Température de service: -20 à +50 °C
- Humidité de service: 10 à 80 %RH

Référence DFRobot: [DFR0503-EN](#)

Ressources

- [Fiche technique](#)