

Alimentation MDR-40-5

Code : 14423

Meanwell

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage à fixation sur rail DIN.

24,08 €_{HT}

28,90 €_{TTC}

Description

Alimentation d'équipement Meanwell à découpage à fixation sur rail DIN.

Remarque: l'utilisation de cette alimentation professionnelle nécessite certaines précautions. Elle doit être installée dans un boîtier ou une armoire électrique en respectant les normes en vigueur et ne doit pas être accessible lors de son utilisation.

- Tension d'entrée: 100 à 240 Vac/1,1 A
- Tension de sortie: 5 Vcc (5 à 6 Vcc)
- Intensité: 6 A
- Précision: $\pm 2\%$
- Régulation: $\pm 1\%$
- Ondulation: 80 mVpp
- Rendement: 78 %
- Protection: contre les surcharges, surtensions et surchauffes
- Visualisation par led verte
- Relais d'indication d'état: 30 Vcc/1 A (contact fermé: alimentation en fonctionnement)
- Température de service: -20 °C à +70 °C
- Humidité relative de service: 20 à 95% HR
- Dimensions: 40 x 90 x 100 mm
- Poids: 300 gr
- Sortie et entrée sur bornier à vis

Normes de sécurité: UL508 - TUV EN60950-1

Normes EMI: EN55032 - EN61204-3 classe B - EN61000-3-2,3

Normes EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 - EN55024 - EN61000-6-2 - EN61204-3

Fiche technique en anglais.

Référence Mean Well: MDR-40-5