

Servomoteur MG90-270

Code : 36675

Servomoteur avec pignonnnerie métallique et signal de feedback améliorant la précision et la stabilité. Livré avec palonniers et visserie.

6,38 €_{HT}

7,65 €_{TTC}

Description

Servomoteur avec pignonnnerie métallique et signal de feedback améliorant la précision et la stabilité. Livré avec palonniers et visserie.

Le signal de retour analogique est disponible sur un quatrième fil.

Applications: robotique, apprentissage de mouvement, enregistrement de positions, etc.

Caractéristiques:

- Alimentation: 4,8 à 6 Vcc
- Course: 2 x 135°
- Vitesse à vide:
 - à 4,8 Vcc: 0,12 s/60°
 - à 6 Vcc: 0,1 s/60°
- Couple de blocage:
 - à 4,8 Vcc: 1,3 kg.cm
 - à 6 Vcc: 1,5 kg.cm
- Consommation à vide:
 - à 4,8 Vcc: 200 mA (± 20 mA)
 - à 6 Vcc: 220 mA (± 20 mA)
- Retour d'information: 0 à 3,3 Vcc
- Longueur du cordon: 240 mm
- Température de service: -10 à 50 °C
- Dimensions: 22,9 x 12,2 x 32,5 mm
- Poids: 12 g