

Multimètre 5 en 1 DT61

Code : 14050

Multimètre 5 en 1 à affichage LCD 4000 points avec rétroéclairage blanc et indication des unités mesurées. Sélection de calibre automatique.

78,29 €_{HT}

93,95 €_{TTC}

dont 0,12 € d'éco-part

Description

Multimètre 5 en 1 à affichage LCD 4000 points avec rétroéclairage blanc et indication des unités mesurées. Sélection de calibre automatique.

Mesure de la luminosité, du niveau sonore, de l'humidité, de la température ambiante et de la température via un thermocouple.

Livré avec une pile 9 Vcc, cordons de mesure, sonde de température (maxi 250 °C), embouts de protection, gaine antichoc et mode d'emploi en français.

Caractéristiques:

- Arrêt automatique
- Alerte batterie faible
- Fonction datahold
- Capacimètre (ne convient pas pour mesures de lignes)
- Fréquencemètre, sonomètre et luxmètre
- Test de diodes, de continuité et rapport cyclique
- Mesure sonore: 35 à 100 dB (résolution: 0,1 dB)
- Mesure de la température via thermocouple: -20 à 750°C
- Dimensions: 170 x 78 x 48 mm
- Poids: 330 gr
- CAT II 600 V / CAT III 300 V

Fonction

Gammes

Précision
maxi

Résolution
maxi

Ucc	400mV-4V-40V-400V-600V	±1,0% + 4 digits	
Uac	400mV-4V-400V-600V	±1,5% + 15 digits	0,1 mV
Icc	400µA-4mA-400mA-10A	±1,0% + 2 digits	0,1 mV
Iac	400-4k-40k-400k-4M-	±1,2% + 2 digits	0,1 µA
R (Ω)	40M	±1,5% + 4 digits	0,1 µA
C	50nF- 500nF- 5µF-50µF-	±5,0% + 7 digits	0,1 Ω
F	100µF	±1,2% + 3 digits	10 pF
F(suite)	5Hz-50Hz-500Hz-5kHz-	±1,5% + 4 digits	0,001 Hz
T° amb.	50kHz-500kHz	±1,5% + 4 digits	1 kHz
RH amb.	10 MHz	±3,0% + 5 digits	0,1 °C
Lux	0 à 50 °C	±3,0% + 5 digits	1 %RH
T°	33 à 99 %RH	±3,0% + 5 digits	-
dB	4000, 40000 Lux	±5,0% + 10 digits	1 °C
Rcy	-20 à 750 °C	±3,0% + 9 digits	0,1 dB
	35 à 100 dB	±5,0% à 94 dB	0,10%
	99,90%	±1,2%	