

Testeur d'isolation DYN5505

Code : 14223

Mesureur d'isolement à affichage LCD permettant la mesure d'isolation avec des tensions de 125 à jusqu'à 1000 Vcc.

249,17 €_{HT}

299,00 €_{TTC}

dont 0,12 € d'éco-part

Description

Mesureur d'isolement à affichage LCD permettant la mesure d'isolation avec des tensions de 125 à 1000 Vcc. Cet appareil permet également la mesure de tension et de résistance.

L'appareil est protégé avec une coque en plastique.

Livré avec mallette de transport, jeux de cordons et 6 piles LR6.

Caractéristiques:

- Alimentation: 6 piles type AA (incluses)
- Fonction datahold et min/max
- Bouton test verrouillable
- Arrêt automatique
- Indicateur pile faible
- Testeur de continuité
- Tensions de test: 125, 250, 500 et 1000 Vcc
- Dimensions: 200 x 92 x 50 mm
- Température de service: 0°C à 40°C
- Poids: 582 g
- CATIII 1000V - IEC10101

| Fonction | Gammes | Précision maxi | Résolution maxi |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Ucc Uac R d'isolation R | 1000 V 750 V 4M Ω -40M Ω - 400M Ω - 4000M Ω 40 Ω - 400 Ω | $\pm 0,8\%$ + 3 digits $\pm 1,2\%$ + 10 digits $\pm 2,0\%$ + 6 digits $\pm 1,5\%$ + 6 digits | 1 V 1 V 1 k Ω 0,01 Ω |