

# Module HAT IQaudio DAC Pro

Code : 37472

---

Le IQaudio DAC Pro est un HAT ajoutant une sortie audio stéréo de qualité HiFi à votre Raspberry Pi. Cette sortie audio est disponible sur deux RCA (mono+mono), une interface XLR sur pastilles à souder et sur un connecteur Jack 3,5 mm pour écouteurs.

29,08 €<sub>HT</sub>

**34,90 €<sub>TTC</sub>**

dont 0,02 € d'éco-part

## Description

Le IQaudio DAC Pro est un HAT ajoutant une sortie audio stéréo de qualité HiFi à votre Raspberry Pi.

## Cette sortie audio est disponible sur:

- deux sorties RCA (mono+mono).
- un connecteur Jack 3,5 mm pour écouteur.
- une sortie XLR différentielle et balancée disponible sur des pastilles à souder.

Ce HAT est basé sur un DAC intégré PCM5242 192 kHz/24 bits délivrant une sortie audio de meilleure qualité que la sortie disponible sur la Raspberry Pi (*DAC: Digital Analog Converter*).

Le DAC Pro s'enfiche sur le connecteur GPIO de la carte Raspberry Pi et communique via le bus I2S.

Les sorties doivent être raccordées à un amplificateur audio ou à des haut-parleurs intégrant un amplificateur.

Un guide d'utilisation facilitant l'installation et la configuration de ce module audio est disponible en [fiche technique](#).

Livré avec entretoises et visserie de fixation.

## Caractéristiques:

- Alimentation: via la carte Raspberry Pi
- Compatibilité: Raspberry Pi B+, 2B, 3B, 3B+ et 4B
- Interface: I2S
- Sorties stéréo:
  - 2 x RCA femelles (1 canal mono par RCA)
  - 1 x jack femelle 3,5 mm
- Echantillonnage: 96 et 192 kHz
- Dimensions: 65 x 56 x 25 mm

Référence Raspberry Pi: [IQaudio DAC Pro](#) SC0369