

Régulateur 7,5 Vcc U3V40F7 4014

Code : 37757

Pololu

Régulateur élévateur permettant de délivrer une tension de 7,5 Vcc à partir d'une tension comprise entre 2,7 et 7,5 Vcc.

7,92 €_{HT}

9,50 € _{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Régulateur élévateur permettant de délivrer une tension de 7,5 Vcc à partir d'une tension comprise entre 2,7 et 7,5 Vcc.

La tension d'entrée doit être inférieure à la tension de sortie.

La tension de sortie est indépendante de la tension d'entrée.

Des connecteurs droit et coudé au pas de 2,54 mm inclus sont à souder soi-même en fonction de l'utilisation.

Remarques:

- Le régulateur peut être désactivé en mettant la broche "EN" à l'état bas. Attention, cela signifie que la tension d'entrée se retrouve directement en sortie.
- En utilisation, le module peut devenir très chaud.

Caractéristiques:

- Alimentation: 2,7 à 7,5 Vcc
- Tension de sortie: 7,5 Vcc
- Précision: 4 %
- Courant de sortie: 4 A maxi (en fonction de la tension d'entrée)
- Dimensions: 15 x 15 x 6 mm
- Poids: 1,5 g

Référence Pololu: [4014](#)

Ressources

- [Fiche technique](#)
- [Dimensions](#)
- [Fichiers 3D \(.step\)](#)