

Solénoïde 12 Vcc LS1110BZ

Code : 25190

Solénoïde linéaire à châssis ouvert de type PULL caractérisé par une force de départ inférieure à la force finale. Alimentation possible en permanence.

9,83 €_{HT}

11,80 € _{TTC}

Description

Solénoïde linéaire à châssis ouvert de type **PULL** caractérisé par une force de départ inférieure à la force finale (voir courbes). Il faut donc utiliser un facteur de sécurité lors du dimensionnement du solénoïde (1,5 environ).

Deux catégories sont à distinguer: les solénoïdes continus (ils peuvent être alimentés en permanence) et les solénoïdes intermittents (leur temps d'activation est limité pour éviter une surchauffe trop importante).

*Les modèles **BZ** sont de type PULL: le plongeur rentre dans la bobine lorsque l'alimentation est appliquée/pas de ressort de rappel.*

*Les modèles **BD** sont de type PUSH-PULL: ils sont équipés d'un ressort de rappel et d'une tige de poussée à l'arrière.*

Applications: robotique, verrous de portes, distributeurs automatiques, etc.

Caractéristiques:

- Alimentation: 12 Vcc
- Puissance: 1,1 W
- Force de maintien: 0,12 kg
- Force de départ: 0,018 kg
- Rapport cyclique: 100%
- Impulsion maxi: infinie
- Fonctionnement: PULL
- Raccordement: fils de 200 mm
- Dimensions: 21 x 11x 10 mm
- Poids: 10 g