

Anémomètre analogique MET0170

Code : 38423

Anémomètre délivrant une sortie analogique de 0 à 5 Vcc et une sortie 4-20 mA en fonction de la vitesse du vent (0 à 30 m/s).

53,75 €_{HT}

64,50 €_{TTC}

Description

Présentation et fonctionnalités :

Anémomètre délivrant une sortie analogique 0 à 5 Vcc et une sortie 4-20 mA en fonction de la vitesse du vent (0 à 30 m/s).

Programmation et communication :

Cet anémomètre se connecte à une entrée analogique d'un microcontrôleur ou à l'entrée 4-20 mA d'un appareil compatible.

Connectique :

Brochage :

- rouge : alimentation (12 à 24 Vcc)
- noir : GND
- jaune : sortie analogique (0 à 5 Vcc)
- bleu : sortie 4-20 mA

Contenu :

- 1 x anémomètre
- 1 x connecteur étanche et un cordon de 3 m
- 1 x jeu de vis

Caractéristiques :

- Alimentation : 12 à 24 Vcc
- Consommation : < 0,3 W
- Sorties :
 - analogique : 0 à 5 Vcc
 - 4-20 mA
- Résolution : 0,1 m/s
- Plage de mesure efficace : 0 à 30 m/s
- Vitesse de démarrage : 0,4 à 0,8 m/s
- Longueur de cordon maxi : 8 m
- Dimensions : 200 x 128 mm
- Poids : 1 kg

Ressources

- [Guide d'utilisation](#) (par DFRobot)