

Détecteur de NH3 SEN0567

Code : 38441

DFRobot

Module compact Fermion de DFRobot prévu pour détecter la présence de NH3 (amoniaque) dans l'atmosphère. Ce capteur délivre une sortie analogique à connecter à un microcontrôleur compatible Arduino.

7,92 €_{HT}

9,50 € _{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Module compact Fermion de DFRobot prévu pour détecter la présence de NH₃ (amoniaque) dans l'atmosphère. Ce capteur délivre une sortie analogique à connecter à un microcontrôleur compatible Arduino.

Ce capteur propose une haute sensibilité, un temps de réponse rapide et une faible consommation.

Programmation et communication :

Un guide d'utilisation avec exemples de programmes est disponible, voir [fiche technique](#).

Connectique :

La sortie analogique et l'alimentation du module sont accessibles sur des pastilles femelles au pas de 2,54 mm (connecteur mâle à souder inclus).

Contenu :

- 1 x module de détection de NH₃
- 1 x connecteur mâle à souder

Remarques :

Ne pas utiliser ce module dans des applications pouvant mettre en danger la sécurité des personnes.

Ce module n'est pas calibré en usine, il ne permet que de mesurer une tendance.

Pour des mesures précises, voir nos capteurs de [gaz calibrés DFRobot](#).

Veillez à retirer le film protecteur du capteur avant utilisation.

Caractéristiques :

- Alimentation : 3,3 à 5 Vcc
- Consommation : < 20 mA
- Plage de détection : 1 à 300 ppm
- Interface : analogique
- Durée de vie : > 5 ans
- Température de service : -10 à 50 °C
- Humidité de fonctionnement : 15 à 90 % RH
- Dimensions : 13 x 13 x 2,5 mm

Référence DFRobot : [SEN0567](#)

Ressources

- [Guide d'utilisation](#)