

Afficheur tactile 2,8" MaTouch MA028IPST

Code : 38723

Makerfabs

Afficheur tactile IPS programmable de 2,8" MaTouch basé sur un microcontrôleur ESP32-S3 avec interfaces WiFi et Bluetooth 5. Ce module comporte un afficheur à interface parallèle, bien plus rapide que les modèles à afficheurs SPI.

22,83 €_{HT}

27,40 €_{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Afficheur tactile IPS programmable de 2,8" MaTouch basé sur un microcontrôleur ESP32-S3 avec interfaces WiFi et Bluetooth 5.

Ce module comporte un afficheur à interface parallèle, bien plus rapide que les modèles à afficheurs SPI.

Cet écran est idéal pour les projets connectés interactifs et réactifs avec affichage couleur.

Programmation et communication :

Un guide d'utilisation et des exemples de programmes pour l'IDE Arduino sont disponibles en [fiche technique](#).

Cette carte est compatible avec la librairie [LVGL](#) permettant la création d'une interface graphique.

Connectique :

Deux ports USB Type-C sont disponibles :

- un port USB vers UART : prévu pour alimenter et programmer le microcontrôleur
- un second port : alimente également la carte et donne un accès natif à l'USB de l'ESP32 (connexion de périphériques)

Un support pour carte microSD (incluse) permet le stockage de données : images, ressources graphiques pour l'afficheur, etc.

Deux ports sont prévus pour connecter des modules ou capteurs avec le système Grove® (UART et GPIO).

Contenu :

- 1 x afficheur MaTouch 2,8"
- 1 x carte microSD 32 GB

Exemples d'application :

Afficheur interactif connecté, projets pédagogiques.

Remarque :

Les E/S de cette carte sont uniquement compatibles 3,3 Vcc, une tension supérieure l'endommagerait.

Caractéristiques :

- Alimentation : 5 Vcc via USB Type-C (cordon non inclus)
- Microcontrôleur : ESP32-S3
- Mémoire flash : 16 MB
- Mémoire PSRAM : 8 MB
- Interfaces sans fil :
 - Wi-Fi : 802.11 b/g/n
 - Bluetooth 5.0 compatible BLE
- Afficheur IPS :
 - résolution : 320 x 240 pixels à 30 IPS
 - dimensions : 1,28"
 - couleurs : 262144
 - tactile capacitif 5 points
 - driver afficheur : ST7789V (via parallèle)
 - driver tactile : GT911 (via I2C)
- Ports USB Type-C :
 - 1 x vers UART
 - 1 x natif vers ESP32
- Interfaces Grove® :
 - 1 x GPIO
 - 1 x UART
- Boutons-poussoirs reset et flash
- Lecteur microSD (32 GB incluse)
- Température de service : -40 °C à 85 °C
- Dimensions : 67 x 47 x 8 mm

Référence Makerfabs : [MA028IPST](#)

Ressources

- [Guide d'utilisation](#)
- [Ressources en ligne](#)
- [Fiche technique ESP32-S3](#)