

# Multimètre de table UT8803E

Code : 14025

UNI-T

Multimètre de table digital True RMS AC à affichage LCD 5999 points rétroéclairé. Sélection de calibre automatique.

165,83 €<sub>HT</sub>

**199,00 €<sub>TTC</sub>**

dont 0,12 € d'éco-part

## Description

### Présentation et fonctionnalités :

Multimètre de table digital True RMS AC à affichage LCD 5999 points rétroéclairé. Sélection de calibre automatique.

#### Fonctions :

- Testeur de continuité et de diodes
- Fonction "hold"
- Fonctions relative, min/max et graphique de tendance
- Capacimètre
- Fréquencemètre
- Rapport cyclique
- Mesure de transistor et thyristor
- Mesure d'inductance
- Mesure de température (sonde type K incluse)
- Interface USB
- Enregistrement des données
- Luminosité réglable

### Programmation et communication :

Les mesures de cet appareil sont visualisables depuis un ordinateur sous Windows via une liaison USB (cordon inclus).

Un logiciel est disponible gratuitement en téléchargement, voir fiche technique.

### Contenu :

- 1 x multimètre de table UT8803E
- 1 x jeu de cordons de mesure (pointes de touche)
- 1 x jeu de cordon de mesure (fiches bananes)
- 1 x support pour test de composants UT-S03A
- 1 x sonde de type K
- 1 x cordon secteur

## Caractéristiques:

- Alimentation : 230 Vac
- Afficheur : 118 x 39 mm
- Fréquence de lecture : 2 à 3 mesures/seconde
- Bouton-poussoir ON-OFF
- Réponse en fréquence : 1 KHz
- Protection contre les surcharges : 1000 V/750 Vrms
- Dimensions : 295 x 235 x 115 m
- Poids : 3,5 kg
- CAT II 600V

Fonctions	Gammes	Précision maxi	Résolution maxi
Ucc	600 mV - 6 V - 60 V - 600 V - 1000 V	±0,3% + 2 digits	0,1 mV
Uac	600 mV - 6 V - 60 V - 600 V - 750 V	±0,6% + 5 digits	0,1 mV
Icc	600 µA - 6 mA - 60 mA - 600 mA - 10 A	±0,8% + 3 digits	0,1 µA
Iac	600 µA - 6 mA - 60 mA - 600 mA - 10 A	±1,0% + 5 digits	0,1 µA
R	600 Ω - 6 kΩ - 60 kΩ - 600 kΩ - 6 MΩ - 60 MΩ	±0,5% + 10 digits	0,01 Ω
C	6 nF - 60 nF - 600 µF - 6 µF - 60 µF - 600 mF - 6 mF	±1,5% + 5 digits	0,001 nF
Self	600 uH - 6 mH - 60 mH - 600 mH - 6 H - 60 H - 100 H	±2,0% + 5 digits	0,1 µF
ACR	600 Ω - 6 kΩ - 60 kΩ - 600 kΩ - 2 MΩ	±1,5% + 2 digits	0,1 %
T°	-40 à 1000 °C	±1,0% + 5 digits	1,0 °C
RCY	5 à 95 %	-	0,1 %
F	600 Hz - 6 kHz - 60 kHz - 600 kHz - 6 MHz - 20 MHz	±1,0% + 5 digits	0,01 Hz

Référence Uni-T : [UT8803E](#)

## Ressources

- [Application Windows](#)