

Multimètre digital UT133A

Code : 14024

UNI-T

Multimètre à affichage LCD 6000 points rétroéclairé. Sélection de calibre automatique.

23,25 €_{HT}

27,90 €_{TTC}

dont 0,12 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Multimètre à affichage LCD 6000 points rétroéclairé. Sélection de calibre automatique.

Fonctions :

- Testeur de continuité et de diodes
- Fonction NCV (Non Contact Voltage): détection de tension sans contact
- Fonction "hold"
- Mesure de la température
- Indication de piles faibles
- Arrêt automatique

Contenu :

- 1 x multimètre UT133A
- 1 x jeu de cordons de mesure
- 1 x thermocouple de type-K
- 2 x piles LR03
- 1 x guide d'utilisation en français et en anglais

Caractéristiques:

- Alimentation : 2 piles LR03 incluses
- Dimensions : 155 x 76,5 x 49mm
- Dimensions afficheur : 56,8 x 36,1 mm
- Poids : 206 g
- CAT III 600 V

Fonctions

Gammes

Précision
maxi

Résolution
maxi

Fonctions	Gammes	Précision maxi	Résolution maxi
Ucc	600,0 mV - 6000 mV - 6,000 V - 60,00 V - 600,0 V	±0,5% + 2 digits	0,1 mV
Uac	600,0 mV - 6000 mV - 6,000 V - 60,00 V - 600,0 V	±0,0% + 3 digits	0,1 V
Icc	600,0 µA - 6000 µA - 60,00 mA - 600,0 mA - 6,000 A - 10 A	±1,0% + 3 digits	0,1 µA
Iac	600,0 µA - 6000 µA - 60,00 mA - 600,0 mA - 6,000 A - 10 A	±1,2% + 3 digits	0,1 µA
R	600,0 Ω - 6,000 kΩ/6000Ω - 60,00 kΩ - 600,0 kΩ - 60,00 MΩ	±0,5% + 2 digits	0,1 mV
C	9,999 nF - 99,99 nF - 999,9 nF - 9,999 µF - 99,99 µF - 999,9 µF - 9,999 µF	±4% + 10 digits	0,001 nF
T°	-40 à 1000 °C	±1,0% + 4 digits	1 °C

Référence Uni-T : [UT133A](#)