

Multimètre digital UT191E

Code : 14028

UNI-T

Multimètre True RMS (en alternatif) à affichage LCD 6000 points rétroéclairé. Sélection de calibre automatique ou manuelle. Indice de protection IP65.

71,25 €_{HT}

85,50 €_{TTC}

dont 0,12 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Multimètre True RMS (en alternatif) à affichage LCD 6000 points rétroéclairé. Sélection de calibre automatique ou manuelle. Indice de protection IP65.

Fonctions :

- Testeur de continuité
- Testeur de diodes
- Fonction "hold" (maintien de l'affichage de la mesure)
- Fonction "peak hold" (maintien de l'affichage de la crête)
- Fonction min/max et relative
- Mesure de capacité
- Mesure de fréquence
- Fonction LoZ : élimine les tensions fantômes pour des mesures précises
- Fonction LPF : élimine l'influence des hautes fréquences sur les signaux
- Rapport cyclique
- Bargraphe 31 segments
- Eclairage à LED
- Indication de piles faibles
- Arrêt automatique

Contenu :

- 1 x multimètre UT191E
- 1 x jeu de cordons de mesure
- 1 x pile 9 Vcc
- 1 x coque de protection
- 1 x housse de rangement
- 1 x guide d'utilisation en anglais (notice en français disponible en téléchargement, voir fiche technique)

Caractéristiques:

- Alimentation : pile 9 Vcc (incluse)
- Dimensions : 180 x 87 x 59 mm

- Dimensions afficheur : 58 x 42 mm
- Indice de protection : IP65
- Poids : 428 g
- CAT III 600V

Fonctions	Gammes	Précision maxi	Résolution maxi
U _{cc}	600,0 mV - 6,000 V - 60,00 - 600,0 V	±0,5% + 3 digits	0,1 mV
U _{ac}	600,0 mV - 6,000 V - 60,00 - 600,0 V - LoZ 600,0 V - LPF 600,0 V	±0,7% + 3 digits	0,1 mV
I _{cc}	600,0 µA - 6000 µA - 60,00 mA - 600,0 mA - 6,000 A - 20,00 mA	±0,8% + 3 digits	0,1 µA
I _{ac}	600,0 µA - 6000 µA - 60,00 mA - 600,0 mA - 6,000 A - 20,00 mA	±1,0% + 3 digits	0,1 µA
R	600 Ω - 6 kΩ - 60 kΩ - 600 kΩ - 6 MΩ - 60 MΩ	±0,8% + 2 digits	0,1 Ω
F	10,00 Hz à 1,00 MHz	±0,1% + 4 digits	0,01 Hz
C	6 nF - 60 nF - 600 nF - 6 mF - 60 mF	±3,0% + 5 digits	1 pF

Référence Uni-T : [UT191E](#)