

# Module extérieur 2 canaux UNI2172

Code : 01314

---

Kit composé de 2 télécommandes émettrices et d'un récepteur à 2 sorties sur relais. Le récepteur peut être installé à l'extérieur.

29,08 €<sub>HT</sub>

**34,90 €** <sub>TTC</sub>

dont 0,08 € d'éco-part

## Description

### Présentation et fonctionnalités :

Kit composé de 2 télécommandes émettrices et d'un récepteur à 2 sorties sur relais. Le récepteur peut être installé à l'extérieur.

Les 2 sorties relais disposent d'un contact inverseur et peuvent être réglées en mode bistable ou monostable.

Aucun réglage n'est requis. Indications par LED.

### Connectique :

Les sorties relais et l'alimentation du récepteur sont accessibles sur des borniers à vis.

### Exemples d'application :

Convient pour portes de garage, éclairage, etc.

### Contenu :

- 1 x module récepteur 2 canaux
- 2 x télécommandes 2 canaux
- 4 x piles CR2016
- 1 x notice d'utilisation (en français)

### Remarque :

**Pour des raisons de réglementation aérienne, ce produit ne peut pas être exporté.**

## Caractéristiques :

- Alimentation récepteur : 12 Vcc ou 24 Vac (à prévoir)
- Alimentation émetteur : 2 x piles CR2016 (incluses)
- Fréquence porteuse : 433.92 MHz (code fixe)
- Pouvoir de coupure relais : 220 Vac/120 W maxi
- Antenne extérieure : 170 mm
- Sortie pour antenne déportée (non incluse)
- Configuration des canaux : bistable ou monostable
- Indice de protection du récepteur : IP55
- Température de service : -20 à 50 °C
- Dimensions :
  - émetteur : 58 x 32 x 15 mm
  - récepteur : 104 x 71 x 39 mm