

Pince AC/DC 600A UT204R

Code : 14571

UNI-T

Pince ampèremétrique et multimètre AC/CC True RMS (en alternatif) à affichage LCD 6000 points et à calibre automatique.

57,42 €_{HT}

68,90 €_{TTC}

dont 0,12 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Pince ampèremétrique et multimètre AC/CC True RMS (en alternatif) à affichage LCD 6000 points et à calibre automatique.

Fonctions :

- Ouverture de Ø 28 mm maxi
- Fonction NCV en AC (détection sans contact d'une tension)
- Testeur de continuité
- Testeur de diodes
- Fonction "hold" (maintien de l'affichage de la mesure)
- Fonction min/max et relative
- Mesure de température
- Mesure de capacité
- Mesure de fréquence
- Rapport cyclique
- Mode zéro
- Indication de piles faibles
- Arrêt automatique

Contenu :

- 1 x pince ampèremétrique UT204R
- 1 x jeu de cordons de mesure
- 2 x piles AAA (LR03)
- 1 x thermocouple de type-K
- 1 x coque de protection
- 1 x housse de rangement
- 1 x guide d'utilisation en français et en anglais

Caractéristiques:

- Alimentation : via 2 piles LR03 (incluses)
- Dimensions : 215 x 63 x 36 mm
- Dimensions afficheur : 37 x 25 mm

- Poids : 235 g
- CAT II 600V - CAT III 300V

Fonctions	Gammes	Précision maxi	Résolution maxi
Ucc	600,0 mV - 6,000 V - 60,00 V - 600,0 V	$\pm 0,5\% + 2$ digits	0,1 mV
Uac	6,000 V - 60,00 V - 600,0 V	$\pm 0,8\% + 3$ digits	0,001 V
Icc	60,00 A - 600,0 A	$\pm 2,0\% + 5$ digits	0,01 A
Iac	60,00 A - 600,0 A	$\pm 2,0\% + 5$ digits	0,01 A
R	600,0 Ω - 6,000 k Ω - 60,00 k Ω - 600,0 k Ω - 6,000 M Ω - 60,00 M Ω	$\pm 0,8\% + 2$ digits	0,1 Ω
F	10 Hz à 10 MHz	$\pm 0,1\% + 4$ digits	0,01 Hz
F (tension AC)	10 Hz à 60 KHz	$\pm 0,5\% + 2$ digits	0,01 Hz
C	60,00nF-600,0nF-6,000 μ F-60,00 μ F-600,0 μ F-6,000 mF-60,00mF	$\pm 4,0\% + 5$ digits	0,01 nF
T	-40 à 1000 °C	$\pm 1,5\% + 5$ digits	1 °C

Référence Uni-T : [UT204R](#)