

Pince AC 600A UT202F

Code : 14579

UNI-T

Pince ampèremétrique et multimètre AC True RMS (en alternatif) à affichage LCD 6000 points et à calibre automatique.

24,92 €_{HT}

29,90 €_{TTC}

dont 0,12 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Pince ampèremétrique et multimètre AC True RMS (en alternatif) à affichage LCD 6000 points et à calibre automatique.

Fonctions :

- Ouverture de Ø 28 mm maxi
- Fonction NCV en AC (détection sans contact d'une tension)
- Testeur de continuité
- Testeur de diodes
- Fonction "hold" (maintien de l'affichage de la mesure)
- Fonction min/max et relative
- Mesure de capacité
- Mesure de fréquence
- Rapport cyclique
- Indication de piles faibles
- Arrêt automatique

Contenu :

- 1 x pince ampèremétrique UT202F
- 1 x jeu de cordons de mesure
- 2 x piles AAA (LR03)
- 1 x coque de protection
- 1 x housse de rangement
- 1 x guide d'utilisation en anglais

Caractéristiques:

- Alimentation : via 2 piles LR03 (incluses)
- Dimensions : 215 x 63 x 36 mm
- Dimensions afficheur : 37 x 25 mm
- Poids : 248 g
- CAT II 600V - CAT III 300V

Fonctions	Gammes	Précision maxi	Résolution maxi
Ucc	600,0 mV - 6,000 V - 60,00 V - 600,0 V	±0,5% + 2 digits	0,1 mV
Uac	6,000 V - 60,00 V - 600,0 V	±0,8% + 5 digits	0,001 V
Iac	6,000 A - 60,00 A - 600,0 A	±2,0% + 10 digits	0,001 A
R	600,0 Ω - 6,000 kΩ - 60,00 kΩ - 600,0 kΩ - 6,000 MΩ - 60,00 MΩ	±0,8% + 2 digits	0,1 Ω
F	10 Hz à 10 MHz	±0,1% + 4 digits	0,01 Hz
F (tension AC)	10 Hz à 10 KHz	±0,5% + 2 digits	0,01 Hz
C	6,000 nF - 60,00 nF - 600,0 nF - 6,000 μF - 60,00 μF - 600,0 μF - 6,000 mF - 60,00 mF	±4,0% + 10 digits	0,001 nF

Référence Uni-T : [UT202F](#)