# Accu Li-lon MGL9016

Code: 09761

**Enix-energies** 

Accumulateur rechargeable Li-Ion NX 7,4 Vcc équipé d'un circuit de protection PCM acceptant de 300 à 500 recharges.

25,75 €нт

**30,90 €** πc

### Description

#### Présentation et fonctionnalités :

Accumulateur rechargeable Li-lon NX 7,4 Vcc équipé d'un circuit de protection PCM acceptant de 300 à 500 recharges.

Protection contre les surcharges et les décharges.

#### Remarques:

Pour des raisons de réglementation aérienne, ce produit ne peut pas être exporté.

Attention, rechargez cette batterie avec un chargeur approprié et respecter les précautions d'utilisation : risque d'explosion ou d'inflammation en cas d'usage inapproprié.

## Caractéristiques:

Tension: 7,4 Vcc

Capacité : 2600 mAh

Type : Lithium-Ion 2S1P

Courant de décharge maxi : 3 A

Tension de charge : 8,4 Vcc

Intensité de charge maxi : 1,6 A

Protection :

décharge : 2,3 Vcc/cellulesurcharge : 4325 Vcc/cellule

Sortie : 2 fils de 0,20 mm²

Longueur des fils : 120 mm

Nombre de cycles de charge/décharg e: 300 à 500

Norme UN38.3

Température de service :

- en charge : 0 à 45°C

- en décharge : -10 à 60°C

Dimensions: 70 x 38 x 19 mm

Poids : 110 g