

# Epoxy présensibilisé

Code : 12006

Bungard

Plaque époxy positive 1 face présensibilisée de marque Bungard.

11,58 €<sub>HT</sub>

**13,90 €<sub>TTC</sub>**

## Description

Plaques époxy de qualité supérieure, permettant la réalisation aisée de circuits imprimés simple ou double face. Vernis spécial permettant d'obtenir des résultats remarquables. Résine positive colorée déposée sur un support époxy cuivré avec adhésif de protection bleu anti-UV.

L'insolation de la plaque se fait en 1'30" à 2'30" avec une insoleuse à tubes UV.

La plaque doit ensuite être révélée à 20-25°C avant de la rincer à l'eau courante et de la plonger dans le bain de perchlorure ou de persulfate de sodium à 30°C minimum (ne pas utiliser de persulfate d'ammonium ou d'acide chlorhydrique).

**Remarque: les plaques peuvent présenter quelques griffures côté époxy, cela n'empêche pas le bon fonctionnement des plaques.**

## Caractéristiques:

- Plaque époxy positive 1 face présensibilisée Bungard
- Dimensions: 210 x 300 mm
- Epaisseur de la plaque: 1,6 mm (16/10e)
- Epaisseur du cuivre: 35 microns
- Permet d'obtenir une excellente définition